01092283 HANSAMIX - Grifería de lavabo

EAN: 4015474271128



- Monomando
- Cromado
- Caño fijo, Construcción en una pieza
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Vaciador automático con varilla
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Eco cartucho cerámico de ø 48 mm para control de caudal y temperatura
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Eco-caudal a 3 bar	**4.2 l/min**
Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	**7.8 l/min**

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	**DN15**
Suministro de agua caliente	**max. +70°C**
Presión de servicio	**1-10 bar**
Tamaño conexión	**G3/8**

Normativas

Norma EN	**EN 817**
Nivel de ruido	**I (ISO 3822)**

Certificados y declaraciones

DVGW	**NW-6506BU0493**
KIWA	**K6116/08**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Piezas de repuesto

SP01092283

	Nombre	Código
1	Maneta, L=93 mm Cromado	01880083
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Juego junta	59904778
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón Cromado	59912638
3	Tornillo de ojos, M50x1, SW45	59904775
3.1	Junta, d 43x2.5	59911166
4	Cartucho, 4.8 eco	59904601
4.1	Limitador de agua caliente	59904759
5.1	Varilla vaciador Cromado	59914053
5.2	Rácor guía	59904624
5.3	Arandela	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Tuerca, M8x1, SW13	59904766
5.7	Conjunto de fijación	59910749
5.8	Manguera	59912709
5.9	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	Junta, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	Junta, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Tornillos sujección, M8x1, L=140	59912474
6	Aireador, M24x1 (2011-)	59913739
7	Vaciador automático Cromado	59904620

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024