

01102283 HANSAMIX XS - Umyvadlová baterie

EAN: 4015474271135
static.hansa.com/01102283



- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, Výkyvný aerator
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ø 48 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid





© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 26.03.2024

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	**4.2 l/min**
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	**7.8 l/min**

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	**DN15**
Zdroj teplé vody	**max. +70°C**
Pracovní tlak	**0.5-10 bar**
Velikost přípojky	**G3/8**
Projection	**127 mm**
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	**AA**
Materiál	**Mosaz**

Předpisy


Norma EN	**EN 817**
Třída hlučnosti	**I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

KIWA	**K6116/08**
ABP	**P-IX 29886/IA**



Náhradní díly



SP01092283

	Název	Kód
1	Páka, L=93 mm	01880083
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka	59912638
3	Oční šroub, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-kroužek, d 43x2.5	59911166
4	Kartuše, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59914053
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění	59914591
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Hadice	59912709
5.9	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1 (2011-)	59913739
7	Vypouštěcí ventil	59904620

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 26.03.2024