

EAN: 4015474135727  
[static.hansa.com/01602173](http://static.hansa.com/01602173)



- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- Kristalheldere laminaire straal
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$  48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- WithoutPopUpWaste, WithoutDrawRodOpening

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen


Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>6.0 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>12.0 l/min</b>


### Technische eigenschappen

DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +90°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b><math>\varnothing</math>10</b>
Projection	<b>153 mm</b>


### Voorschriften

EN-norm	<b>EN 817</b>
---------	---------------





## Reserveonderdelen



### SP01502173

	Naam	Code
1	Hendel, L=110 Chroom	01580076
1	Hendel, L=86 mm Chroom	01580073
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chroom	59913068
2	Kap Chroom	59906563
3	Schroef, M50x1, SW45	59913069
3.1	O-ring, d 48x2	59913072
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1	Instelring	59904759
5.1	Trekstang Chroom	59913067
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	O-ring, 42x3.5	59904764
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Pijp	59913070
5.11	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M24x1, 7 l/min (-2013)	59912004
6	Mousseur, M24x1 A (2013-) Laminar PL-HC-STD Chroom	59914054
7	Wastegarnituur Chroom	59904620
N.I.	Sleutel, SW45/SW50	59905190