
02532203 HANSAMEDIPRO Protec - Grifería de lavabo


EAN: 4015474267169
static.hansa.com/02532203



- Salud y Cuidados
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño giratorio, Posición de bloqueo en el centro
- Aireador laminar con caudal cristalino

- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de ø 48 mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Llave de paso, Triple cubierta sellada
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Las superficies en contacto con el agua potable con menos del 0,3% de plomo., Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel





© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	**12.0 l/min**

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	**DN15**
Suministro de agua caliente	**max. +80°C**
Presión de servicio	**0.5-10 bar**
Ancho de la instalación	**cc150 ± 10 mm**
Projection	**171 mm**
Válvula antirretorno (EN1717)	**AA**
Material	**Latón**

Normativas


Norma EN	**EN 817**
Nivel de ruido	**I (ISO 3822)**

Certificados y declaraciones

DVGW	**NW-6506CR0028**
ABP	**PA-IX 29893/IA**



Piezas de repuesto



SP02532203

	Nombre	Código
1	Maneta, L=93 mm	59914072
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Juego junta	59904778
2	Capuchón	59914069
3	Tuerca sujección, M50x1, SW45	59914070
3.1	Junta, d 46x2	59912470
4	Cartucho, 4.8 Classic	59911437
4.1	Limitador de agua caliente	59904759
5.1	Tornillos sujección, M6x12, AF2.5	59904804
8	Caño, L=161	02692000
8	Caño, L=226	02702000
8	Caño, L=86	02682000
8.1	Junta, d 15x2.5	59910423
8.2	Screw, M6x10, 2,5	59911435
8.2	Limitador	59910421
8.3	Limitador	59910422
8.4	Conjunto mantenimiento	59912230
11	Aireador, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
12	Tuerca de conexión, G3/4, AF30	59902230
12.1	Adhesión	59913400
12.2	Anillo de retención, 23.9x15.2x2	59902689
14	Florones	02720200
N.I.	Emptying valve	59912483
N.I.	Clave, SW45/SW50	59905190

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024