

EAN: 4015474531239  
[static.hansa.com/03410000](https://static.hansa.com/03410000)

- Vasca & doccia
  - A incasso
  - Montaggio a bordo piastrelle
- Cromo
  - Valvola/e di non ritorno

Dati tecnici

Caratteristiche tecniche

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Fornitura di acqua calda     | max. +80°C |
| Pressione di esercizio       | 0.5-10 bar |
| Backflow prevention (EN1717) | EB         |

Parti di ricambio

SP03410000

|    | Nome                                          | Codice    |
|----|-----------------------------------------------|-----------|
| 1  | Vite eye, M50x1, SW45                         | 59904775  |
| 2  | Cartuccia, 4.8 eco                            | 59904601  |
| 3  | O-ring, 50.52x1.78                            | 59906841  |
| 4  | O-ring, d 38x3.5                              | 59910236  |
| 5  | Giunto, 48x33.5x2                             | 59902283  |
| 9  | O-ring, d 11x1.5 Fuori produzione             | 59911253  |
| 11 | Nipplo di collegamento, G3/4 Fuori produzione | 59911622  |
| 12 | Parte interna, G3/4 Fuori produzione          | 59911623  |
| 13 | Corpo incasso, DN20 Fuori produzione          | 599058801 |
| 16 | Giunto, 48x33.5x2                             | 59902283  |
| 17 | Set di manutenzione                           | 59911337  |
| 19 | Supporto Doccetta Cromo                       | 04280100  |
| 20 | Flessibile doccia, L=1750, G1/2xG1/2 Cromo    | 59910174  |
| 21 | Valvola antiriflusso                          | 59905714  |
| 22 | Tubo flessibile, G1/2xG3/4, L=500             | 59911136  |
| 23 | Kit di installazione                          | 59910708  |
| 24 | Installation sleeve                           | 59910175  |