

05682129 HANSAMEDIPRO XL - Robinetterie de lavabo sur table, 230/9 V, Bluetooth


EAN: 4057304005015
static.hansa.com/05682129



- Santé & soins
- Sans contact, Transformateur à fiche, Bluetooth®
- Montage sur plage
- Chrome
- Bec fixe, Bec coulé
- Brise jet laminaire - sans adjonction d'air
- Poignée de régulation de la température
- Limiteur de température ajustable
- Filtre(s) à impuretés, Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température, Valve(s) anti-retour
- Sensor avec détection automatique, Électrovanne, Alimentation électrique
- Raccordement par flexibles, Revêtement spécial hygiénique
- Corps en laiton DZR, Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%, Voies d'eau sans revêtement de nickel, Compatible pour la désinfection thermique pour de courtes durées, Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette








© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	**6.0 l/min**



Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	**DN15**
Alimentation en eau chaude	**max. +70°C**
Pression de service	**1-10 bar**
Taille de raccord	**G3/8**
Saillie	**136 mm**
Dispositif de protection (EN1717)	**AA**
Matériau	**brass**

Paramètres du logiciel

Temporisation de débit	**3 s (1-20 s)**
Rinçage automatique	**off (off/1-120 h)**
Durée de rinçage automatique	**30 s (1-1800 s)**
Durée max. d'écoulement	**2 min (1 - 1800 s)**

Caractéristiques électroniques


Raccordement électrique	**230 / 9 V**
Bluetooth version	**4.x (D034445)**

Règlementations

Directive EU	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
Norme EN	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Classe acoustique	**I (ISO 3822)**
Indice de protection	**IP 55 / transformer IP 20**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Pièces de rechange



SP05682129

	Nom	Code
01	Aérateur, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar	59914068
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Électrovanne, 6 V	59914091
04	Membrane pour électro-vanne	1006500V
04	Membrane Arrêté	59914090
05	Jeu de réglage de température, lead-free	59914733
06	Sets de fixations	59914132
07	Clapet anti-retour	59914569
08	Filtres	59914085
09	Croisillon réglage de température	59914568
10	Limitateur	59914106

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024