

09022285 HANSATWIST XL - Robinetterie de lavabo

EAN: 4015474263871
static.hansa.com/09022285



- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plage
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier avec symbole C+F, Levier étrier, Levier monocommande
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de ø 35 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Kit de fixation express
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette






Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	**6.0 l/min**
Perte de charge avec débit (0,1 l/s)	**2 bar**



Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	**DN15**
Alimentation en eau chaude	**max. +70°C**
Pression de service	**1-10 bar**
Taille de raccord	**G3/8**
Saillie	**123 mm**
Dispositif de protection (EN1717)	**AA**
Matériau	**brass**

Règlementations

Norme EN	**EN 817**
Classe acoustique	**I (ISO 3822)**

Certificats et normes


KIWA	**K6116/08**
DVGW	**NW-6506CQ0410**
ABP	**P-IX 38553/IA**
EPD	**S-P-06391**

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**7,03**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,34**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,67**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**8,03**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,22**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1854,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,06**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-5,71**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024

Pièces de rechange



SP09022285

	Nom	Code
1	Levier	59913911
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Capuchon Gris	59912112
2	Chape, 33x3 mm	59912504
3	Écrou de maintien, M40x1	1003409V
4	Cartouche, 3.5 Eco	59912324
4	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Joint, d 28.24x2.62 Arrêté	59912590
4.4	Joint, d 10.10x1.60 Arrêté	59905072
5.3	Bague	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Vis, M8x1, SW13	59904766
5.7	Ensemble de fixation	59912113
5.8	Flexible d'alimentation, L=430, G3/8-M10x1 RH Arrêté	59913213
5.9	Flexible d'alimentation, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	Joint, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Joint, 9.5x14.4x2	59912551
5.14	Vis, M8x1, L=140	59912474
6	Aérateur, M24x1, 6 l/min	59913727
N.I.	Clef, SW30/34	59912108

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024