

EAN: 4015474274839



- Apertura lateral
 - Cromado
 - Caño giratorio, Construcción en una pieza
 - Aireador CASCADE®
- Monomando, Mando troquelado, Mando con símbolo C+F
 - Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
 - Cartucho cerámico de ø 35 mm para control de caudal y temperatura
 - Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Las superficies en contacto con el agua potable con menos del 0,3% de plomo., Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar

12.0 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)

DN15

Suministro de agua caliente

max. +80°C

Presión de servicio

0.5-10 bar

Tamaño conexión

G3/8

Normativas

Norma EN

EN 817

Nivel de ruido

I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

DVGW

NW-6506CQ0410

Piezas de repuesto

SP09202203

	Nombre	Código
1	Maneta Cromado	59914199
1	Maneta Cromado	59914200
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Embellededor Gris	59912112
2	Capuchón, 33x3 mm Cromado	59912504
3	Tuerca sujección, M40x1	1003409V
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.2	Placa de sujección base	59910008
5.3	Arandela	59914591
5.4	Conjunto de fijación	59910749
5.5	Tubo flexible, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.6	Junta, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Tornillos sujección, M8x1, L=140	59912474
6	Caño Cromado	59914204
6.1	Aireador, M24x1 STD HC A Cromado	59902366
6.2	Tornillos sujección, M4x8	59913989
6.3	Juntas caño	59911884
6.4	Husillo limitador Cromado	59911840
6.5	Screw, M4x7	59902075