
# 09742183 HANSATWIST - Grifería de baño/ducha


EAN: 4015474259850
static.hansa.com/09742183




- Bañera y ducha
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño fijo
- Mando con símbolo C+F, Monomando

- Inversor accionado por tracción, Inversor integrado
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Válvula(s) antirretorno, Cartucho cerámico de ø 35 mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Silenciador
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)






## Datos técnicos

### Propiedades de caudal

| | |
|---|---|
| Caudal volumétrico a 3 bar | **20.4 / 19.2 l/min** |
| Pérdida de presión con caudal (0,3 l/s) | **2.5 bar** |

### Características técnicas


| | |
|---|---|
| Tamaño DN (dimensión nominal) | **DN15** |
| Suministro de agua caliente | **max. +90°C** |
| Presión de servicio | **0.5-10 bar** |
| Tamaño conexión | **G3/4** |
| Ancho de la instalación | **CC150 ± 15 mm** |
| Projection | **162 mm** |
| Válvula antirretorno (EN1717) | **EB** |
| Material | **Latón** |

### Normativas

| | |
|---|---|
| Norma EN | **EN 817** |
| Nivel de ruido | **I (ISO 3822)** |


### Certificados y declaraciones

| | |
|---|---|
| KIWA | **K6116/08** |




© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024

## Piezas de repuesto




### SP09742183

| | Nombre | Código |
|---|---|---|
| 1 | Maneta | 59913910 |
| 1 | Maneta | 59913911 |
| 1.1 | Screw, M5x8, SW2.5 | 59904755 |
| 1.3 | Embellecedor Gris | 59912112 |
| 2 | Capuchón, 33x3 mm | 59912504 |
| 3 | Tuerca sujección, M40x1 | 1003409V |
| 4 | Cartucho, 3.5 Eco | 59912324 |
| 4 | Cartucho, 3.5 Classic | 59913075 |
| 4.1 | Temperature adjustment limiter | 59912325 |
| 4.3 | Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo | 59912590 |
| 4.4 | Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo | 59905072 |
| 5.1 | Tuerca de conexión, G3/4, AF30 | 59902230 |
| 5.2 | Adhesión | 59913400 |
| 5.3 | Anillo de retención, 23.9x15.2x2 | 59902689 |
| 5.4 | Válvula anti-retorno | 59905714 |
| 6.1 | Brida de la tapa | 59913432 |
| 6.2 | Silenciador | 59904792 |
| 6.3 | Conector excéntrico, G3/4xG1/2, DN15 | 59910254 |
| 6.5 | Florones | 59912651 |
| 7 | Aireador, M24x1 C | 59913401 |
| 8 | Inversor | 59912706 |
| 8.1 | Mando inversor | 59912801 |
| N.I. | Clave, SW30/34 | 59912108 |

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024