



EAN: 4015474297944  
[static.hansa.com/402822030061](https://static.hansa.com/402822030061)



- Umývadlo
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

### Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**  
Dodávka teplej vody **max. +80°C**  
Pracovný tlak **0.5-10 bar**  
Spojovacia veľkosť **G3/8**  
Projection **130 mm**  
Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**  
Materiál **Mosadz**

### Predpisy

Norma EN **EN 817**

