



EAN: 4057304002502
static.hansa.com/44670133



- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chrom
- Handdouche, Glijstang, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Doucheslang (1750 mm), Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwikkend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- 3-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	18.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	15.0 l/min

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G1/2
Diameter	18 mm
Lengte / Hoogte	920 mm

Voorschriften

EN-norm	EN 1112, EN 1113
---------	------------------



Reserveonderdelen



SP44780113

	Naam	Code
01	Schuifstuk Chroom	59914392
02	Muursteen Chroom	59914394