45012283 HANSAPINTO XL - Waschtischbatterie

EAN: 4057304005596
static.hansa.com/45012283

- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- ohne silikonhaltige Fette







© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 01.05.2024

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**6.0 l/min**



Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**115 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**

Vorschriften

EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	**DW-6506CS0580**
ABP	**P-IX 29684/IA**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06391**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**8,23**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,39**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,78**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**9,41**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,26**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1854,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,07**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-6,69**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 01.05.2024

Ersatzteile



SP0034D

	Name	Art.-Nr.
01	Dichtung, 57x8.5x1.5	59911456
02	Stopfen Ablaufgarnitur, d 63 mm	59902021
03	O-Ring	59905077
04	Formdichtung	59905078
05	Zugstange mit Knopf	59914477
06	Gelenkstück	59904624
07	Kugelstange	59904622



SP45052283

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914453
02	Abdeckkappe	59914478
03	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
06	Befestigungssatz	59914475
07	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59914476
08	Bodendichtung	59914591
09	Anschlussnippel Ausgelaufen	59914133
N.I.	Anschlußschlauch, L=375, G3/8-M10x1	59914188
N.I.	Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 01.05.2024

45120163 HANSAPINTO - Brausebatterie

EAN: 4057304004346
static.hansa.com/45120163

- Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)







© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 14.05.2024

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	**16.8 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**

Vorschriften

EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	**K6116/08**
DVGW	**DW-6506CS0580**
ABP	**PA-IX 29616/IB**
Konformitätserklärung	**DoC**



Ersatzteile



SP45120163

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914453
02	Abdeckkappe Ausgelaufen	59914454
03	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05	Rückflussverhinderer	59905714

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 14.05.2024

45120183 HANSAPINTO - Brausebatterie

Ausgelaufen

EAN: 4057304003011
static.hansa.com/45120183

- Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) ohne silikonhaltige Fette





© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 01.05.2024

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	**16.8 l/min**



Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**

Vorschriften

EN Standard	**EN 817**

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	**K6116/08**
DVGW	**DW-6506CS0580**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06397**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**7,66**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,36**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,88**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**8,89**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,32**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2954,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,63**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-5,64**

Ersatzteile



SP45120183

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914453
02	Abdeckkappe Ausgelaufen	59914495
03	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05	Rückflussverhinderer	59905714

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 01.05.2024