



EAN: 4057304003066
static.hansa.com/45062283



- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione, Rompigetto Standard
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici ø 40mm
- Collegamento con flessibili
- Installazione 3S, Ottone DZR
- Senza piletta di scarico, Senza foro per saltarello



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

107 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817

Classe di rumorosità

I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

KIWA

K6116/08

DVGW

DW-6506CS0580

ABP

P-IX 29684/IA

EPD

S-P-06391

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

6,06

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,29

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,57

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

6,93

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,19

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,01

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,05

EPD module D (kg CO2 eq.)

-4,93



Parti di ricambio



SP45052283

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	59914453
02	Cappuccio Cromo	59914478
03	Dado di fissaggio, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartuccia, 4.0 Classic	59914129
05	Viti di fissaggio, M8x1, L=130	59914474
06	Set di fissaggio	59914475
07	Areatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59914476
08	Rondella	59914591
09	Niplo Fuori produzione	59914133
N.I.	Cannette flessibili, L=375, G3/8-M10x1	59914188
N.I.	Scarico a saltarello, (2019-) Cromo	59914764