



EAN: 4057304018237
static.hansa.com/450622830005



- Industry, ECO Building, Housing
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur, PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

4.2 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

107 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA

K6116/08

DVGW

DW-6506CS0580

ABP

P-IX 29684/IA

EPD

S-P-06391

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

6,10

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,29

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,58

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

6,98

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,19

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1297,80

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,01

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,05

EPD module D (kg CO2 eq.)

-4,96



Reserveonderdelen



SP45052283

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914453
02	Kap Chroom	59914478
03	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
05	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
06	Bevestigingsset	59914475
07	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chroom	59914476
08	Wasser	59914591
09	Nippel Stopgezet	59914133
N.I.	Flexibele aansluitingen, L=375, G3/8-M10x1	59914188
N.I.	Wastegarnituur, (2019-) Chroom	59914764