

45182283 HANSAPINTO - Grifería de cocina


EAN: 4057304003202
static.hansa.com/45182283



- Cocina
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio, Caño extraíble, Limitador de giro
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Normal – Chorro suave y uniforme, Intenso – Chorro de agua estimulante
- Cabezal extraíble
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de ø 40 mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Sistema de montaje 3S, Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)
- 2 Funciones







© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	**9.6 l/min**

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	**DN15**
Suministro de agua caliente	**max. +70°C**
Presión de servicio	**0.5-10 bar**
Tamaño conexión	**G3/8**
Projection	**231 mm**
Válvula antirretorno (EN1717)	**EB**
Material	**Latón**

Normativas


Norma EN	**EN 817**
Nivel de ruido	**I (ISO 3822) Oras lab.**

Certificados y declaraciones

ABP	**P-IX 29695/IBO**



Piezas de repuesto



SP45182283

	Nombre	Código
01	Maneta	59914453
02	Capuchón Fuera de catálogo	59914482
03	Tuerca sujección, M42x1,5, SW 38	59914128
04	Cartucho, 4.0 Classic	59914129
05	Teleducha	59914496
06	Flexo, L=1500, G1/2-M15x1	59914345
07	Arandela, d 28 mm Fuera de catálogo	59914497
08	Placa de sujección base	59910008
09	Tornillos sujección, M8x1, L=130	59914474
10	Conjunto de fijación	59914475

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024