# 45302203 HANSAPINTO - Miscelatore cucina a bassa pressione, 230/5 V, Bluetooth

EAN: 4057304014956
static.hansa.com/45302203

- Cucina
- Monocomando, Bassa pressione, Bluetooth®
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca orientabile, Opzione di limitazione del raggio di rotazione, Costruzione a profili
- Rompigetto Standard
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura
- Cartuccia a dischi ceramici ø 40mm
- Valvola elettromagnetica, Elemento di controllo, Alimentatore di corrente incluso
- Collegamento con flessibili
- Installazione 3S, impostazioni del software regolabili (tramite App)



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.01.2024

## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

| | |
|---|---|
| Eco-flusso di portata a 3 bar | **9.0 l/min** |
| Portata 3 bar | **16.2 l/min** |
| Perdita di pressione con portata (0,2 l/s) | **1.7 bar** |

### Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Fornitura di acqua calda | **max. +70°C** |
| Pressione di esercizio | **0.5-5 bar** |
| Misura della connessione | **G3/8** |
| Projection | **178 mm** |
| Backflow prevention (EN1717) | **AA** |
| Materiale | **Ottone** |

### Impostazioni software

| | |
|---|---|
| Scarico automatico | **24 h (off/1-120 h)** |
| Periodo di scarico automatico | **30 s (1-1800 s)** |

### Caratteristiche elettroniche

| | |
|---|---|
| Collegamento elettrico | **230 / 12 V** |
| Bluetooth version | **5.x (D060576)** |

### Norme

| | |
|---|---|
| Direttiva EU | **CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU** |
| Standard EN | **EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4** |
| Classe di rumorosità | **I (ISO 3822)** |
| Classe di protezione | **IP 55** |



## Parti di ricambio




### SP45302203

| | Nome | Codice |
|---|---|---|
| 01 | Vite per bloccaggio bocca, 120° Fuori produzione | 59914429 |
| 01 | Vite per bloccaggio bocca, 60°/0° | 59914264 |
| 02 | Kit guarnizioni per bocca | 59914266 |
| 03 | Leva Cromo | 59914453 |
| 04 | Cappuccio Cromo Fuori produzione | 59914482 |
| 05 | Dado di fissaggio, M42x1,5, SW 38 | 59914128 |
| 06 | Cartuccia, bassa pressione, 4.0 | 59914500 |
| 07 | Rondella | 59914591 |
| 08 | Base per fissaggio | 59910008 |
| 09 | Viti di fissaggio, M8x1, L=130 | 59914474 |
| 10 | Set di fissaggio | 59914475 |
| 11 | Trasformatore, 230/12 VDC 1A | 64990100 |
| 12 | Valvola magnetica, 3 V | 59914125 |
| 13 | Limitatore di portata, 5 L/min | 59914522 |

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.01.2024