
46022286 HANSACARE - Grifería de lavabo


EAN: 4057304015625
static.hansa.com/46022286




- Lavabo
- Salud y Cuidados
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo

- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión
- Monomando, Mando troquelado, Mando largo, Mando con símbolo C+F
- Limitador de temperatura y caudal máximo
- Cartucho cerámico de ø 40 mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje 3S







© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Datos técnicos

Propiedades de caudal


Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	**6.0 l/min**
Pérdida de presión con caudal (0,1 l/s)	**0.95 bar**

Características técnicas


Suministro de agua caliente	**max. +70°C**
Presión de servicio	**0.5-10 bar**
Tamaño conexión	**G3/8**
Projection	**114 mm**
Válvula antirretorno (EN1717)	**AA**
Material	**Latón**

Normativas

Norma EN	**EN 817**
Nivel de ruido	**I (ISO 3822)**



Piezas de repuesto



SP45022186

	Nombre	Código
01	Maneta, L=136	59914719
01	Long lever, L=162	59914716
02	Capuchón	59914478
03	Tuerca sujección, M42x1,5, SW 38	59914128
04	Cartucho, 4.0 Classic	59914129
05	Tornillos sujección, M8x1, L=130	59914474
06	Conjunto de fijación	59914475
07	Aireador, M24x1, 6 l/min	59914476
07	Aireador, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
08	Arandela	59914591
N.I.	Vaciador automático, (2019-)	59914764
N.I.	Flexo de ducha, L=1750 Satén	54120300
N.I.	Soporte mural	04430100
N.I.	Bidetta ducha	59914162

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024