
46042273 HANSAPICO - Grifería de lavabo


Fuera de catálogo


EAN: 4057304002236
static.hansa.com/46042273



- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Vaciador automático con varilla
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de ø 35 mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido







© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 01.03.2024

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	**6.0 l/min**

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	**DN15**
Suministro de agua caliente	**max. +70°C**
Presión de servicio	**1-10 bar**
Tamaño conexión	**G3/8**
Projection	**108 mm**
Material	**Latón**

Normativas


Norma EN	**EN 817**
Nivel de ruido	**I (ISO 3822)**

Certificados y declaraciones

KIWA	**K6116/08**



Piezas de repuesto



SP46042273

	Nombre	Código
01	Maneta	59913678
02	Capuchón, 33x3 mm	59912504
03	Tuerca sujección, M40x1	1003409V
04	Temperature adjustment limiter	59912325
05	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
06	Tornillos sujección, M8x1, L=140	59912474
07	Conjunto de fijación	59910749
08	Aireador, M24x1, 6 l/min	59913727
09	Varilla vaciador	59913214
N.I.	Vaciador automático, (2019-)	59914763

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 01.03.2024