

49442103 HANSAPRIMO - Grifería de baño/ducha

EAN: 4015474254039
static.hansa.com/49442103



- Bañera y ducha
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Inversor accionado por tracción, Inversor integrado
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Válvula(s) antirretorno, Cartucho cerámico de ø 35 mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones, Silenciador
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)





Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	**20.4 / 19.2 l/min**
Pérdida de presión con caudal (0,3 l/s)	**2.5 bar**

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	**DN15**
Suministro de agua caliente	**max. +90°C**
Presión de servicio	**0.5-10 bar**
Tamaño conexión	**G3/4**
Ancho de la instalación	**cc150 ± 15 mm**
Projection	**155 mm**
Válvula antirretorno (EN1717)	**EB**
Material	**Latón**

Normativas


Norma EN	**EN 817**
Nivel de ruido	**I (ISO 3822)**

Certificados y declaraciones

KIWA	**K6116/08**
DVGW	**NW-6506CN0242**
ABP	**PA-IX 38250/ICB**



Piezas de repuesto



SP49442103

	Nombre	Código
1	Maneta	59913827
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón, 33x3 mm	59912504
3	Tuerca sujección, M40x1	1003409V
4	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
5.1	Tuerca de conexión, G3/4, AF30	59902230
5.2	Adhesión	59913400
5.3	Anillo de retención, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Válvula anti-retorno	59905714
6	Excéntrico, G3/4xG1/2	59904793
6.1	Brida de la tapa	59904796
6.2	Silenciador	59904792
6.3	Conector excéntrico, G3/4xG1/2, DN15	59910254
7	Aireador, M24x1 C	59913401
8	Inversor	59912706
8.1	Mando inversor	59913402
N.I.	Clave, SW30/34	59912108

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024