




EAN: 4057304008399
static.hansa.com/4956220300676



- Umývadlo
- Jednopáková, Studený štart
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Montážny systém Rapid



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

12.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

111 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817

Schválenia a Prehlásenia

EPD

S-P-06391

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

7,90

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,38

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,75

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

9,03

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,25

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3708,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,07

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,42

