

EAN: 4015474171671
static.hansa.com/50918101



- Openbaar en semi-openbaar
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CACHÉ® perlator geïntegreerd in kraanhuis
- Eengreeps bediend
- Keramische bovendeele voor debiet
- Eén aansluiting voor koud- of voorgegemengd water
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- WithoutPopUpWaste

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **6.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +90°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Projection **131 mm**
 Materiaal **brass**



Voorschriften

EN-norm **EN 817**


Typegoedkeuringen

KIWA **K100538/01**





Reserveonderdelen



SP50938101

	Naam	Code
1.2	Dichting Stopgezet	59902296
1.3	Montage moer, G1/2, SW32	59902245
1.4	Protective piece	59905535
1.5	Dichting, 45x23x2	59902282
1.6	Dichting, 45x24x0.5	59902328
1.7	Dichting Stopgezet	59910707
1.8	Bevestigingsset	59912335
2	Binnenwerk Chrom	59913321
2	Binnenwerk Wit	5991332182
2	Binnenwerk Zwart	5991332184
2	Binnenwerk Roestvrij staal	5991332196
2.1	Binnenwerk	59913323
2.2	Handel Chrom	59913322
2.2	Handel Wit Stopgezet	5991332282
2.2	Handel Zwart Stopgezet	5991332284
2.2	Handel Roestvrij staal Stopgezet	5991332296
2.5	O-ring	59913320
4	Mousseur, M21,5x1, JR Z, (-2014)	59913318
4	Mousseur, M21,5x1	59913598
4.1	Perlatorsleutel, M21,5 x 1	59913133