



EAN: 4015474171749
static.hansa.com/50938191



- Verejné a poloverejné
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CACHÉ® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Spätný ventil (-y), Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +80°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G1/2

Projection

94 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

EB

Materiál

Mosadz

Predpisy


Norma EN

EN 817


Schválenia a Prehlásenia

KIWA

K100538/01



Náhradné diely



SP50938101

	Názov	Kód
1.2	Tesnenie Ukončené	59902296
1.3	Montáž matice, G1/2, SW32	59902245
1.4	Protective piece	59905535
1.5	Tesnenie, 45x23x2	59902282
1.6	Tesnenie, 45x24x0.5	59902328
1.7	Tesnenie sada Ukončené	59910707
1.8	Upevňovací set	59912335
2	Sedlo	59913321
2	Sedlo Biela	5991332182
2	Sedlo Čierna	5991332184
2	Sedlo Brúsená oceľ	5991332196
2.1	Sedlo	59913323
2.2	Ovládacia rukoväť	59913322
2.2	Ovládacia rukoväť Biela Ukončené	5991332282
2.2	Rukoväť Čierna Ukončené	5991332284
2.2	Rukoväť Brúsená oceľ Ukončené	5991332296
2.5	O-kružok (komplet)	59913320
4	Aerator, M21.5x1, JR Z, (-2014)	59913318
4	Aerator, M21.5x1	59913598
4.1	Klíč k aerátoru, M21.5x1	59913133