5140229400486 HANSAPOLO ECO - Waschtischbatterie

EAN: 4057304009242
static.hansa.com/5140229400486

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Kaltstartfunktion
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem







© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.04.2024

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	**4.8 l/min**
Durchfluss bei 3 bar	**12.0 l/min**



Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**103 mm**
Werkstoff	**Messing**

Vorschriften

EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06391**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**7,89**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,38**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,75**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**9,01**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,25**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1483,20**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,07**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-6,41**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.04.2024

Ersatzteile



SP5140229400486

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Ausgelaufen	59914564
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
04	Kartusche, 3.5 cold start	59913953
05	Luftsprudler, M24x1	79900048
06	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
07	Befestigungssatz	59910749
N.I.	Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.04.2024