



EAN: 4015474160767  
[static.hansa.com/51433273](https://static.hansa.com/51433273)



- Bidet
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione, Rompigetto a snodo sferico
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

106 mm


Materiale

Ottone


Norme

Standard EN

EN 817



## Parti di ricambio



### SP51433273

	Nome	Codice
1	Leva Cromo	59914417
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Tappo Grigio	59912112
2	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
3	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
3.1	O-ring, d 38x2	59913212
4	Cartuccia, 3.5 Eco	59912324
4	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Fuori produzione	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Fuori produzione	59905072
5.1	Asta saltarello	59913214
5.2	Snodo	59904624
5.3	Giunto, 43x37x3	59912506
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Screw, M8x1, SW13	59904766
5.7	Set di fissaggio	59912113
5.8	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M10x1 RH Fuori produzione	59913213
5.9	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Giunto, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
5.13		59913211
6	Aereatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
6.2	Aeratore per miscelatore bidet	59910952
7	Scarico a saltarello Cromo	59904620
N.I.	Chiave, SW30/34	59912108