

51433293 HANSAPOLO - Grifería de bidé


EAN: 4057304004018
static.hansa.com/51433293



- Bidet
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador con junta esférica
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Vaciador automático con varilla
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de ø 35 mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido







© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 29.02.2024

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	**6.0 l/min**

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	**DN15**
Suministro de agua caliente	**max. +70°C**
Presión de servicio	**0.5-10 bar**
Tamaño conexión	**G3/8**
Projection	**106 mm**
Material	**Latón**

Normativas


Norma EN	**EN 817**
Nivel de ruido	**I (ISO3822)**

Certificados y declaraciones

KIWA	**K6116/08**
DVGW	**NW-6506BP0361**



Piezas de repuesto



SP51433293

	Nombre	Código
01	Maneta	59914417
02	Capuchón, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Tuerca sujección, M40x1	1003409V
05	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
06	Rótula para grifo de bidet	59910952
07	Aireador, M24x1, 6 l/min	59913727
08	Tornillos sujección, M8x1, L=140	59912474
09	Conjunto de fijación	59910749
N.I.	Vaciador automático, (2019-)	59914764

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 29.02.2024