

EAN: 4057304004001  
[static.hansa.com/5150229300676](http://static.hansa.com/5150229300676)



- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Energiebesparings variant - Koud water in de middenstand, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlangen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- according to NF077, C3 classified

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>4.8 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>12.0 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	<b>6.0 l/min</b>

### Technische eigenschappen

DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +80°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>110 mm</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften

EN-norm	<b>EN 817</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO3822)</b>

### Typegoedkeuringen

KIWA	<b>K6116/08</b>
------	-----------------



