

EAN: 4015474254534



- Monomando
 - Cromado
 - Caño fijo, Construcción en una pieza
 - Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión
 - Mando con símbolo C+F, Monomando
- Vaciador automático con varilla
 - Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
 - Cartucho cerámico de ø 35 mm para control de caudal y temperatura
 - Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)

6.0 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)

DN15

Suministro de agua caliente

max. +70°C

Presión de servicio

0.5-10 bar

Tamaño conexión

G3/8

Tamaño de la llave (entrecaras)

G3/8

Normativas

Norma EN

EN 817

Nivel de ruido

I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

KIWA

K6116/08

Certificados

Global Mark

GM-WM-040199-I02-R00

Piezas de repuesto

SP52402273

	Nombre	Código
1	Maneta Cromado	59913840
1	Maneta Cromado	59914629
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón, 33x3 mm Cromado	59912504
3	Tuerca sujección, M40x1	1003409V
4	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
5.1	Varilla vaciador	59913587
5.2	Rácor guía	59904624
5.3	Arandela	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Tuerca, M8x1, SW13	59904766
5.7	Conjunto de fijación	59912113
5.8	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1 RH Fuera de catálogo	59913213
5.9	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	Junta, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Junta, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Tornillos sujección, M8x1, L=140	59912474
6	Aireador, M24x1, 6 l/min Cromado	59913727
7	Vaciador automático Cromado	59904620
7	Vaciador automático, (2019-) Cromado	59914764
N.I.	Clave, SW30/34	59912108