52422263 HANSAVANTIS - Waschtischbatterie

EAN: 4057304017117
static.hansa.com/52422263

- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur





© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 16.04.2024

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**6.0 l/min**



Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**109 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**

Vorschriften

EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

EPD	**S-P-06391**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**6,38**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,31**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,60**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**7,30**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,20**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1854,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,05**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-5,19**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 16.04.2024

Ersatzteile



SP52372263

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	1014995V
01	Hebel	1015000V
02	Dekorkappe	1012105V
03	Abdeckkappe	1012421V
04	Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
05	Kartusche, 3.0	1014428V
06	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Bodendichtung	59914591
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
09	Befestigungssatz	59914475

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 16.04.2024