

524222630005 HANSAVANTIS ECO - Wastafelkraan

EAN: 4057304019968
static.hansa.com/524222630005



- ECO Building
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- ø 30 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie
- Zonder afvoergarnituur






Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	**4.2 l/min**



Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	**max. +70°C**
Werkdruk	**0.5-10 bar**
Aansluitmaat	**G3/8**
Projection	**109 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717)	**AA**
Materiaal	**brass**

Voorschriften

EN-norm	**EN 817**
Geluidsklasse	**I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen


EPD	**S-P-06391**

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**6,23**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,30**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,59**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**7,12**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,20**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1297,80**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,05**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-5,06**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Reserveonderdelen



SP52422263-GB

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	1014995V
01	Hendel Chroom	1015000V
02	Sierdop Chroom	1012105V
03	Kap Chroom	1012421V
04	Schroefring, M34x1.5	1012133V
05	Binnenwerk, 3.0	1014428V
06	Mousseur, M24x1, -105	59914550
07	Wasser	59914591
08	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
09	Bevestigingsset	59914475

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024