


EAN: 4057304020247
static.hansa.com/5242226733



- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Nero opaco
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva/Manopola monocomando, Leva pin, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura
- Cartuccia a dischi ceramici ø 30mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Installazione 3S
- Senza piletta di scarico



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

109 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817

Classe di rumorosità

I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità

DoC

EPD

S-P-06391

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

6,33

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,30

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,60

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

7,24

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,20

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,05

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,15

