





52461177 HANSAVANTIS Style - Umývadlová batéria, low pressure Ukončené

EAN: 4015474253827 static.hansa.com/52461177

- Umývadlo
- Jednopáková, Pre beztlakové ohrievače vody
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárnym prúdom vody, CASCADE® aerátor
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Pin tyčinková páka, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Medené pripojovacie trubičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid






Technické údaje

Technické vlastnosti

Norma EN	EN 817	
Predpisy		
Materiál	Mosadz	
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA	
Projection	102 mm	
Spojovacia veľkosť	Ø10	
Pracovný tlak	0.5-5 bar	
Dodávka teplej vody	max. +80°C	
Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15	

K> HANSA

Náhradné diely



	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť	59914629
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-krúžok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4	O-krúžok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1	Ovládacie tiahlo	59913587
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Gumové tesnenie	59914591
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59912113
5.8	Potrubie Ukončené	59913398
5.9	Potrubie, M8x1, L=560	59912806
5.10	O-krúžok, 6x1.4	59913266
5.11	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1 A, low pressure	59902692
7	Vypúšťací ventil umývadla	59904620
7	Vypúšťací ventil umývadla, (2019-)	59914764
9	Montáž matice	59904969
9.1	Tesnenie sada, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Tesnenie sada, 10x8	59902272
9.3	Pripájacie hadičky	59902151
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108