



EAN: 4057304017421
static.hansa.com/54562207



- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Rompigetto Standard, PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva/Manopola monocomando, Leva pin, Leva con simbolo F+C
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura
- Cartuccia a dischi ceramici Ø 30mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

133 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817

Classe di rumorosità

I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità

DoC

EPD

S-P-06391

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,59

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,41

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,81

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

9,81

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,27

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,07

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,98



Parti di ricambio



SP54372207

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	1014999V
02	Tappo Cromo	1012105V
03	Cappuccio Cromo	1012132V
04	Dado di fissaggio, M34x1.5	1012133V
05	Cartuccia, 3.0	1014428V
06	Aeratore e chiave, PCA 5.7 l/min	1012273V
07	Set di fissaggio	59913479