
55102281 HANSASIGNATUR Hybrid - Robinetterie de lavabo, 3 V


Arrêté

EAN: 4015474278035
static.hansa.com/55102281



- Lavabo
- Hybride, Alimentation par pile
- Montage sur plage
- Chrome
- Bec pivotant, Modèle avec bec extractible
- Poignée de régulation de la température
- Vidage Push
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche thermostatique, Valve(s) anti-retour, Cartouche céramique de ø 40 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique, Voies d'eau sans revêtement de nickel





© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 22.09.2023

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar	**6.0 l/min**

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	**DN15**
Alimentation en eau chaude	**max. +70°C**
Pression de service	**1-10 bar**
Taille de raccord	**G3/8**
Saillie	**168 mm**
Dispositif de protection (EN1717)	**EB**
Matériau	**brass**

Paramètres du logiciel

Rinçage automatique	**off (off/12/24/48/72 h)**
Durée de rinçage automatique	**30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)**

Caractéristiques électroniques


Pile	**AA 1.5 V Lithium x 2**


Règlementations

Directive EU	**CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
Norme EN	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Indice de protection	**IP 55**


Certificats et normes

UN38.3	**1118120077**






Pièces de rechange



SP55102281

	Nom	Code
1	Levier	59914340
2	Capuchon	59914341
3	Chape Arrêté	59914342
4	Écrou de maintien, M42x1,5, SW 38	59914128
5	Cartouche, 4.0 Classic	59914129
6	Joint, 53.64x2.62	59914369
7	Plaque de fixation	59910008
8	Vis, M6x65 Arrêté	59914259
9	Set de fixation	59914344
10	Push up vidage	59913988
11	Bec extractible, (-2018)	59914346
11	Bec extractible, (2018-)	59914711
12	Aérateur et clé, M18.5x1	59914350
13	Tuyau, L=1500, G1/2-M15x1	59914345
14	Sensor, 3 V	59914347
15	Counterbalance	59914039
16	Unité de contrôle, 3 V /RF Arrêté	59914623
17	Piles, 1.5 V AA Lithium	59914136
18	Electrovanne, 3 V	59914125
19	Membrane pour électro-vanne	1006500V
19	Membrane Arrêté	59914126
20	Cartouche thermostatique, 3.4	59914114
21	Croisillon réglage de température	59914134
22	Clapet anti-retour, DN15	59914250

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 22.09.2023



SP55102281J

	Nom	Code
1	Levier	59914340
2	Capuchon	59914341
3	Chape Arrêté	59914342
4	Écrou de maintien, M42x1,5, SW 38	59914128
5	Cartouche, 4.0 Classic	59914129
6	Joint, 53.64x2.62	59914369
7	Plaque de fixation	59910008
8	Vis, M6x65 Arrêté	59914259
9	Set de fixation	59914344
10	Push up vidage	59913988
11	Set de fixation pour bec, 15x10x1	59902927
12	Filtres	59914085
13	Clapet anti-retour, DN8	59914030
14	Levier	59914171
15	Cartouche thermostatique, 2.7	59913823
16	Membrane pour électro-vanne	1006500V
16	Membrane Arrêté	59914126
17	Electrovanne, 3 V	59914125
18	Counterbalance	59914039
19	Piles, 1.5 V AA Lithium	59914136
20	Unité de contrôle, 3 V Arrêté	59914348
21	Sensor, 3 V	59914347
22	Tuyau, L=1500, G1/2-M15x1	59914345
23	Aérateur et clé, M18.5x1	59914350
24	Bec extractible, (-2018)	59914346
N.I.	Flexible d'alimentation, L=430, G3/8-M8x1	59913964
N.I.	Clef, 38 mm	59914176
N.I.	Socket wrench, 9 mm	59914181

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 22.09.2023