



EAN: 4015474264021  
[static.hansa.com/55352203](https://static.hansa.com/55352203)



- Lavabo
- Leva laterale
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca orientabile
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione, Rompigetto integrato
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Cartuccia a dischi ceramici  $\varnothing$  25mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR
- Senza piletta di scarico, Senza foro per saltarello



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

1-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

116 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817


Classe di rumorosità

I (ISO 3822)


Certificati/Dichiarazioni

ABP

P-IX 29922/10



Parti di ricambio



SP55302203

	Nome	Codice
1	Leva, 2.5 Cromo	59914001
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Spinotto Cromo	59913762
2	Cappuccio Cromo	59913957
3	Dado di fissaggio, M32x1, SW24	59913958
4	Cartuccia, 2.5	59913914
5.1	Asta saltarello Cromo	59913959
5.3	O-ring, 35x2.5	59905020
5.7	Set di fissaggio	59913371
5.8	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.9	O-ring, 6x1.4	59913266
5.10	Giunto, 9.5x14.4x2	59912551
6	Bocca Cromo	59914023
6.1	Aereatore, M18.5x1, TJ	59913366
6.2	Viti di fissaggio, M4x8	59913989
6.3	Chiave per aeratore, M18.5	59913367
6.4	Fitting ring for aerator Cromo	59913654
6.6	Screw, M4x7	59902075
6.7	Kit di guarnizione	59911884
7	Scarico a saltarello Cromo	59911441
8	Piastra, d 55 mm Cromo	59913963