




EAN: 4057304012228
static.hansa.com/56443203



- Bidet
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador con junta esférica
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Vaciador automático con varilla
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje 3S



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)6.0 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua caliente
Presión de servicio0.5-10 bar
Tamaño conexiónG3/8
Projection106 mm
MaterialLatón

Normativas


Norma ENEN 817
Nivel de ruidoI (ISO3822)

Certificados y declaraciones

DVGWDW-6506CS0548



Piezas de repuesto



SP56443203

	Nombre	Código
01	Maneta	59914712
02	Capuchón, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Tuerca sujección, M40x1	1003409V
05	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
06	Rótula para grifo de bidet	59910952
07	Aireador, M24x1, 6 l/min	59913727
08	Arandela	59914591
09	Tornillos sujección, M8x1, L=130	59914474
10	Conjunto de fijación	59914475