

57162279 HANSASTELA ECO+ - Wastafelkraan, 6 V, Bluetooth


EAN: 4057304015519
static.hansa.com/57162279



- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Bluetooth, Batterij gestuurd
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis, PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kantelbare mousseur
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App), Eenvoudig om te bouwen tot koud of voorgemengd water model
- Zonder afvoergarnituur








© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	**4.8 l/min**



Technische eigenschappen

DN-maat	**DN15**
Warmwatertoevoer	**max. +70°C**
Werkdruk	**1-10 bar**
Aansluitmaat	**G3/8**
Projection	**105 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717)	**AA**
Materiaal	**brass**

Software-instellingen

Nalooptijd	**3 s (1-20 s)**
Automatische spoeling	**off (off/1-120 h)**
Automatische spoeling periode	**30 s (1-1800 s)**
Max. looptijd	**2 min (1 - 1800 s)**

Eigenschappen elektronica

Batterij	**Lithium 2CR5 6 V**
Bluetooth version	**4.x (D034445)**

Voorschriften

EU-richtlijn	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN-norm	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Geluidsklasse	**I (ISO 3822)**
Beschermingsklasse	**IP 55**


Toestemmingen en Verklaringen

DVGW	**CW-6514CR0161**
ABP	**P-IX 38184/IO**
UN38.3	**UN38-3 Maxell 2CR5**
EPD	**S-P-06394**

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**10,03**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,46**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,54**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**11,03**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,40**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**344,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,31**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-8,05**

Reserveonderdelen



SP57162279

	Naam	Code
01	Mousseur, M24x1 HC SSR-STD	59914015
02	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Magneetventiel, 6 V	59914091
04	Membraam voor ventiel	1006500V
04	Membraamhouder Stopgezet	59914090
05	Temperatuur regeling	59914089
06	Temperatuur hendel Chroom	59914189
07	Bevestigingsplaat met bouten	59914132
08	Patareikarbik kompl., 2CR5 6 V	59914088
09	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
10	Filter dichting	1007900V
N.I.	Temperatuurbegrenzer	59914106

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024