

EAN: 4015474269156
static.hansa.com/580801010067



- Soluzioni doccia
- Termostatico
- Montaggio a parete
- Cromo
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata, Funzioni Eco per il flusso d'acqua
- THERMO COOL. Maggiore sicurezza grazie al riscaldamento minimo del corpo del miscelatore, Limitatore di temperatura regolabile, Blocco di sicurezza antiscottature a 38 °C
- Regolazione termostatica della temperatura, Filtro/i anti-impurità, Vitone ceramico, Valvola/e di non ritorno
- Raccordi a S eccentrici, Placca/Placche, Rosone con tripla guarnizione
- Ottone DZR, Disinfezione termica secondo DVGW W 551
- sicurezza incorporata anti-riflusso per uso domestico (ai sensi DIN EN 1717)

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar **19.2 l/min**

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale) **DN15**
 Fornitura di acqua calda **max. +80°C**
 Pressione di esercizio **1-10 bar**
 Misura della connessione **G1/2**
 Profondità di installazione **cc150 ± 15 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **EB**

Norme

Standard EN **EN 1111**

