

EAN: 4015474269156
static.hansa.com/580801010067



- Douche oplossingen
 - Thermostatisch
 - Wandmontage
 - Chroom
 - Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing., Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
 - Thermostatische temperatuurregeling, Vuilfilter(s), Keramische bovendeele voor debiet, Terugslagklep
 - S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen
 - Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Thermische desinfectie volgens DVGW W 551
 - Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar19.2 l/min

Technische eigenschappen

DN-maatDN15
Warmwatertoevoermax. +80°C
Werkdruk1-10 bar
AansluitmaatG1/2
Inbouwbreedtecc150 ± 15 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)EB

Voorschriften

EN-normEN 1111

