

EAN: 4015474269156
static.hansa.com/580801010067

- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Filter, filtre na nečistoty, Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Spätný ventil (-y)
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Trojito tesnené krycie ružice
- Telo batérie z mosadze DZR, Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **19.2 l/min**

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
Dodávka teplej vody **max. +80°C**
Pracovný tlak **1-10 bar**
Spojovacia veľkosť **G1/2**
Vzdialenosť na inštaláciu **cc150 ± 15 mm**
Spätná klapka (STN EN 1717) **EB**

Predpisy

Norma EN **EN 1111**