

58102101 HANSAPRISMA ECO - Grifería de baño/ducha

EAN: 4015474259294
static.hansa.com/58102101



- Bañera y ducha
- Termostático
- Montaje a pared
- Cromado
- Aireador CASCADE®
- Mando regulador de temperatura, Mando control de caudal
- Inversor accionado por giro, Inversor integrado
- THERMO COOL. Mayor seguridad gracias al calentamiento mínimo del exterior de la grifería., Limitador agua caliente regulable, Tope de seguridad antiquemaduras a 38°C
- Cartucho termostático regulador de la temperatura, Válvula(s) antirretorno, Filtros antisuciedad
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Silenciador
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Desinfección térmica según DVGW W 551
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)





© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	**17.4 / 14.4 l/min**
Pérdida de presión con caudal (0,3 l/s)	**2.1 bar**

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	**DN15**
Suministro de agua caliente	**max. +80°C**
Presión de servicio	**1-10 bar**
Tamaño conexión	**G1/2**
Ancho de la instalación	**cc150 ± 15 mm**
Projection	**182 mm**
Válvula antirretorno (EN1717)	**EB**

Normativas


Norma EN	**EN 1111**
Nivel de ruido	**II (ISO 3822)**

Certificados y declaraciones

ABP	**PA-IX 10128/IIDB**



Piezas de repuesto



SP58102101

	Nombre	Código
1.1	Tuerca de conexión, G3/4, AF30	59902230
1.2		59911075
1.3	Anillo de retención, 23.9x15.2x2	59902689
1.4	Filtro junta, G3/4	59911076
2	Conector excéntrico, G3/4xG1/2, DN15	59910254
2.2	Silenciador	59904792
2.4	Brida de la tapa	59913432
2.5	Florones	59912651
3	Mando control caudal	59913939
3.1	Capuchón	59913850
3.2	Screw, M4x8	59913851
3.3	Anillo de ajuste	59913940
4	Cartucho cerámica	59913936
4.1	Tornillos sujección, SW30	59913941
4.2	Husillo	59913689
4.4	Junta, d 32x2	59912803
4.5	Parte interna	59913942
5	Mando control temperatura	59913938
5.1	Temperature adjustment limiter	59913937
5.2	Locking screw, 38°	59913919
6	Cartucho/termostático, 3.3	59913871
6.1	Screw, M6x9.5	59901609
7	Válvula anti-retorno, DN10 (2016-)	59914425
9	Aireador, M24x1 D	59911829


© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024


58162171 HANSAMICRA ECO - Grifería de baño/ducha


EAN: 4057304003486
static.hansa.com/58162171



- Bañera y ducha
- Termostático
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador CASCADE®
- Mando regulador de temperatura, Mando control de caudal, Caudal de agua - ECO, Mando de seguridad
- Inversor accionado por giro, Inversor integrado
- Control de caudal - ECO
- THERMO COOL. Mayor seguridad gracias al calentamiento mínimo del exterior de la grifería., Tope de seguridad antiquemaduras a 38°C
- Cartucho termostático regulador de la temperatura, Filtros antisuciedad, Cartucho de cerámica para control de caudal
- Conexiones excéntricas y florones
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)








© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 16.03.2024

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Eco-caudal a 3 bar	**9.6 l/min**
Caudal volumétrico a 3 bar	**20.4 / 19.2 l/min**



Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	**DN15**
Suministro de agua caliente	**max. +80°C**
Presión de servicio	**1-10 bar**
Tamaño conexión	**G1/2**
Ancho de la instalación	**cc150 ± 15 mm**
Projection	**159 mm**
Válvula antirretorno (EN1717)	**EB**
Material	**Brass/Plastic**

Normativas

Norma EN	**EN 1111**
Nivel de ruido	**II (ISO 3822)**


Certificados y declaraciones

ABP	**PA-IX 10129/IIOB**
EPD	**S-P-06397**

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**8,88**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,42**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**1,02**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**10,31**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,37**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1688,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,73**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-6,54**

Piezas de repuesto



SP58162171

	Nombre	Código
1	Mando control caudal	59914397
2	Cartucho/Inversor	59914116
3	Filtro junta, G3/4	59911076
4	Mando control temperatura	59914396
5	Juego juntas	59914113
6	Cartucho termostático, 3.4	59914114
7	Aireador, M24x1 D	59911829
N.I.	Tuerca sujección, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	Excéntrico, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Combinar	59914472


© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 16.03.2024


5864217182 HANSAEMOTION - Grifería de baño/ducha

EAN: 4057304008733
static.hansa.com/5864217182



- Bañera y ducha
- Termostático
- Montaje a pared
- Cromado/blanco
- Caño fijo
- Aireador CASCADE®
- Mando regulador de temperatura, Mando control de caudal
- Inversor accionado por giro, Inversor integrado
- Tope de seguridad antiquemaduras a 38°C, THERMO COOL. Mayor seguridad gracias al calentamiento mínimo del exterior de la grifería.
- Cartucho termostático regulador de la temperatura
- Conexión excéntrica de bola
- Cristal de seguridad
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)





© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Datos técnicos

Propiedades de caudal


Caudal volumétrico a 3 bar	**16.8 / 13.8 l/min**
Pérdida de presión con caudal (0,2 l/s)	**2.3 bar**

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	**DN15**
Suministro de agua caliente	**max. +80°C**
Presión de servicio	**1-10 bar**
Tamaño conexión	**G1/2**
Ancho de la instalación	**CC150± 15 mm**
Projection	**137 mm**
Válvula antirretorno (EN1717)	**EB**
Material	**Latón**

Normativas

Norma EN	**EN 1111**
Nivel de ruido	**I (ISO 3822) Oras lab.**



Piezas de repuesto



SP5864217182

	Nombre	Código
01	Mando control temperatura	59914596
02	Cartucho termostático, 3.4	59914114
03	Valvula anti-retorno	59913696
04	Placa de cubierta Blanco	59914601
05	Junta, 25.07x2.62	59911479
06	Aireador, M24x1 D	59911829
07	Inversor	59914183
08	Limitador de caudal Fuera de catálogo	59914635
09	Mando control caudal	59914599
N.I.	Adhesión, G1/2	59911491
N.I.	Adaptador	03990100

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024