581501710006 HANSAMICRA ECO - Brausebatterie

EAN: 4057304018466
static.hansa.com/581501710006

- öffentliche & halböffentliche Bereiche, ECO Building, Öffentlicher Wohnungsbau
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Eco-Funktion für die Wassermenge, Sicherheitshebel
- Eco-Durchfluss
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse







© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	**5.0 l/min**
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**6.0 l/min**



Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/4**
Installationsabstand	**cc150 ± 15 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**

Vorschriften

EN Standard	**EN 1111**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822) Oras lab.**

Zulassungen und Deklarationen

ABP	**PA-IX 38490/IB**
EPD	**S-P-06397**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**9,39**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,44**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**1,08**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**10,91**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,39**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**875,65**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,78**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-6,92**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024

Ersatzteile



SP58150171

	Name	Art.-Nr.
1	Absperrgriff	59914395
2	Oberteil, G1/2	59914111
3	Schmutzfilter, G3/4	59911076
4	Temperatur-Wählgriff	59914396
5	O-Ringsatz	59914113
6	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
N.I.	Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Kombinator	59914472

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024