
65292203 HANSAFIT SemiPro - Küchenarmatur mit Spülmaschinenventil, 6 V


Ausgelaufen


EAN: 4057304004605
static.hansa.com/65292203



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Batteriebetrieb, Spülmaschinenventil
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- Geräteabsperrventil, elektronisch
- Easy-Grip Bedienhebel, Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Druckumsteller, Automatische Rückstellung
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Ausziehbrause
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Temperaturbegrenzer
- Schmutzfilter, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Magnetventil, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- 2-strahlig








© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	**12.0 l/min**



Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**200 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing/Verbungwerkstoff**

Software-Einstellungen

Spülmaschinenventil Öffnungszeit	**4 h / 12 h**

Elektronische Eigenschaften

Batterie	**Lithium 2CR5 6 V**

Vorschriften


EU Directive	**CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard	**EN 15091 , EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Schutzklasse	**IP 55**

Zulassungen und Deklarationen

UN38.3	**UN38-3 Maxell 2CR5**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Ersatzteile



SP65292203

	Name	Art.-Nr.
01	Auslauf hoch	59914582
02	Luftsprudler	59914583
03	Kopfbrause ohne Brausearm	59914584
04	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05	Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
06	Abdeckkappe Ausgelaufen	59914127
07	Hebel Ausgelaufen	59914124
08	Dekorkappe	59914513
09	Schraubenset, M4x10	59914586
10	Befestigungssatz	59913371
11	Magnetventil Ausgelaufen	59914587
12	Abdeckkappe Ausgelaufen	59914588
13	Batterie, 2CR5 6 V	59911670
14	Batteriegehäuse inkl. Batterie, 2CR5 6 V	59914088
15	Befestigungsteil	59914615
16	Dichtungskit	59914144

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024