
65412210 HANSAFIT - Grifería de lavabo, 6 V


Fuera de catálogo


EAN: 4015474273290
static.hansa.com/65412210



- Lavabo
- Público y semipúblico
- Alimentado por batería, Sin contacto
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador integrado CACHÉ® roscado directamente al caño de la grifería
- Mando regulador de temperatura
- Limitador agua caliente regulable
- Válvula mezcladora de control de temperatura, Válvula(s) antirretorno, Filtros antisuciedad
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Indicación de batería baja
- Latiguillos de conexión flexibles
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador







© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	**4.8 l/min**

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	**DN15**
Suministro de agua caliente	**max. +70°C**
Presión de servicio	**1-10 bar**
Tamaño conexión	**G3/8**
Projection	**85 mm**
Válvula antirretorno (EN1717)	**EB**
Material	**Brass/Plastic**

Ajustes de software

Caudal posterior	**2 s ± 1 s**
Tiempo máx. caudal	**2 min**

Propiedades electrónicas

Batería	**Lithium 2CR5 6 V**


Normativas


Directiva EU	**CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
Norma EN	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Nivel de ruido	**I (ISO 3822)**
Clase de protección	**IP 55**

Certificados y declaraciones


UN38.3	**BP 0001-3**







Piezas de repuesto



SP65412210

	Nombre	Código
01	Filtros	59914085
02	Valvula anti-retorno	59914086
03	Junta, 8x14.3x2	59914087
04	Batería, 2CR5 6 V	59911670
05	Caja batería, 2CR5 6 V	59914088
06	Regulador temperatura	59914089
07	Membrana para electroválvula	1006500V
07	Anillo soporte membrana Fuera de catálogo	59914090
08	Electro-válvula completa, 6 V	59914091
09	Mando control temperatura	59914092
10	Tapón	1010087V
11	Sensor, 6 V Fuera de catálogo	59914093
11	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
12	Aireador, M21.5x1, 5 l/min	59914094
13	Tubo flexible, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	59914095
14	Caño	59914589
N.I.	Limitador	59914106

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024