



EAN: 4015474279254
static.hansa.com/82619073



- Riešenia pre sprchy
- Jednopaková, Sada pre konečnú montáž
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- $\varnothing$ 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Gulatá rozeta, Funkčná jednotka pripevnená skrutkami, BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

20.4 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +80°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválenia a Prehlásenia

DVGW


DW-6506CS0196

ABP

PA-IX 38160/IB



Náhradné diely



SP82619073

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť	59914629
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Záslepka Sivá	59912112
2	Kryt príruby, d 170 mm	59914310
2.1	Ružice	59912511
2.2	O-kružok, 41x3	59913215
2.3	Fixing part	59914296
2.4	Skrutka, M4.5x80	59912890
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.3	Skrutka rukáv, M38x1	59912115
4.4	O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
7	Funkčná jednotka, 3.5	59914303
8	Montážny kit	59914186
N.I.	Nadstavňý segment, 15 mm, d 170 mm	59914191
N.I.	Nadstavňý segment, 15 mm	59914182
N.I.	Upevňovacia skrutka, M6x13	59914657
N.I.	Adaptér, H/C reversed	59914184