




EAN: 4015474287259
static.hansa.com/87843041



- Sprcha & vana
- Jednopáková, Sada pro konečnou montáž
- Podomítková instalace
- Chrom
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody, Pin - ovládací páka s tyčinkou
- Otočný přepínač
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Vákuová pojistka, Zpětný ventil (-y), Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Kulatá rozeta, Funkční jednotka připevňená šrouby, BLUECLICK - pro snadnou bezšroubovou instalaci vnější krytky, BLUETUNE dodatečné nastavení pozice vnější růžice +/- 3,5°



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

21.0 / 21.0 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar


Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

HD


Předpisy

Norma EN

EN 817



Náhradní díly



SP87843041

	Název	Kód
1	Páka, 45 mm, (2011-)	59913272
1.1	Šroub, M5x28, SW2.5	59913273
1.2	O-kroužek, d 3x1.5	59913100
1.3	Víko, (2011-)	59913271
2	Kryt příruby, d 170 mm	59914308
2.1	Růžice	59912511
2.2	O-kroužek, 41x3	59913215
2.3	Upevňovací část	59914307
2.4	Šroub, M4.5x80	59912890
2.5	Ovládací páka	59914576
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.3	Šroub rukáv, M38x1	59912115
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5	Přepínač	59914183
7	Funkční jednotka, 3.5	59914298
7.1	O-kroužek, 23.47x2.62	59914304
7.2	Přísávací ventil	59914335
7.3	Zpětný ventil	59914336
8	Montážní kit	59914186
N.I.	Adaptér, H/C reversed	59914184
N.I.	Nástavec-sada, 15 mm	59914182
N.I.	šroubovák, 5 mm	59914334
N.I.	Upevňovací šroub, M6x13	59914657
N.I.	Přepínač, 120°	59914655
N.I.	Nástavec-sada, 15 mm, d 170 mm	59914191